


ZK713X



Made in Germany

VSM ZIRCONIA ALUMINA



Type de grain	Alumine de zirconie/ Oxyde d'aluminium
Liant	Entièrement en résine
Couleur	Bleu
Support	Polyester X (24-P150) Coton X (P180-P320)
Souplesse	Robuste
Largeur de production	1 480 mm (24-P180) 1 450 mm (P220-P320)

Matériaux



Aciers non alliés Aciers inoxydables



Métaux non ferreux Bois

Caractéristiques



Niedriger bis mittl. Andruck Streudichte offen

La bande abrasive d'atelier idéale pour une utilisation quotidienne sur différentes pièces et différents matériaux. Utilisation polyvalente sur diverses machines pour le polissage à sec, par exemple pour l'ébavurage de tôles. Taux d'enlèvement de matière important même à une pression faible.

Grain:¹⁾



Avantages

- > Taux d'enlèvement de matière important
- > Propriété d'auto-affûtage continue qui garantit une coupe importante et durable grâce à la formation permanente d'arêtes vives
- > Excellent rapport qualité-prix

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanovre · Allemagne
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



¹⁾ P = classés selon la norme FEPA. Sous réserve de modifications techniques.